

IS-MS SERIES 智能卤素水分测定仪

Halogen Moisture Analyzer

- ★ 7寸全彩触摸屏
- ★ 全开关舱门/开放式透明窗
- ★ 高亮卤素灯
- ★ 高分子材料/耐高温模塑
- ★ 双电机驱动/双风扇设计
- ★ 智能双控温/多层不锈钢加热舱
- ★ 实时动态曲线/时间日期
- ★ 温度/时间可调
- ★ 百分比显示水分含量/干燥余量
- ★ 可记忆多组干燥进程
- ★ 连接PC、打印机
- ★ 选购：打印机
- ☆ 7 inch touch screen
- ☆ Automatic door/Transparent window
- ☆ Highlight halogen lamp
- ☆ Polymer materials/Heat resistant molding
- ☆ Dual motor drive/Double fan design
- ☆ Temp.control/Stainless steel chamber
- ☆ Real-time dynamic curve/Date and Time
- ☆ Temperature/Time set
- ☆ The percentage of moisture content
- ☆ Store historical set
- ☆ Connet PC and printer
- ☆ Option:Printer



产品参数Product specifications

IS-MS Series					
产品型号	Mode	IS-100 MS	IS-100 MS(plus)	IS-200 MS	IS-200 MS(plus)
最大称量	Range(g)	110g		210g	
读数精度	Readability(g)	0.001g		0.001g	
使用温度	Operating Temp	5°C-35°C			

IS-MS SERIES 智能卤素水分测定仪

Halogen Moisture Analyzer

秤盘尺寸	Pan Size	Ø 100mm			
加热方式	Heat Source	卤素灯 Halogen Lamp			
温度传感器	Temp.Sensor	PT 100			
温度范围	Temp. Range	40°C-230°C			
温度间隔	Temp.Step	1°C			
水分范围	Moisture Range	0.00%-100.00%			
水分可读精度	Moisture Readability	0.01%			
干燥剩余范围	Dry Residual Range	100.00%-0.00%			
干燥剩余可读	Dry Residual Readability	0.01%			
ATRO		100%-999%			
ATRO		0%-999%			
温度设定	Temp Setting	40°C-230°C By 1°C Step			
时间设定	Time Setting	1-99min by 10 s			
储存地址	Number Of Storage	20			
历史记录	Number Of History	20			
加热部分	Heater	220V ± 15% 50HZ/ 110V ± 15% 60HZ 400W			
天平部分	Balance	Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V			
机械部分	Machine	Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive)			
主机尺寸	Host Dimension	215X1 95X415mm			
仪表尺寸	Indicator Dimension	200X7 5X135mm			
操作高度	Operation Height	275mm			
加热舱高度	The Chamber Height	35mm			
显示方式	Display	7 寸高清触控显示/7 inch touch panel			
输出端口	Interface	RS232/RJ45/USB ...			
通讯方式	Communication Mode	网线 Cable	无线 Wireless	网线 Cable	无线 Wireless
蓄电池	Rechargeable Battery	无 No	10,000mAh	无 No	10,000mAh
校准方式	Calibration	砝码校准 External Calibration			
功能扩展	Function expansion	可定制 Customized			