

IS-MW SERIES快速水分测定仪

Precision Balance

- ★ 5寸LCD全彩触摸屏/中英文显示切换
- ★ 高亮卤素灯/HBM传感器
- ★ 铸铝外壳/多层不锈钢加热枪
- ★ 实时动态曲线/时间日期
- ★ 温度/时间可调
- ★ 百分比显示水分含量/干燥余量
- ★ 可记忆多组干燥进程
- ★ 选购:铝箱/打印机/粉碎机

- ☆ 5 inch touch screen /CH and EN switch
- ☆ Hihlight halogen lamp/HBM sensor
- ☆ Aluminum shell/Stainless steel chamber
- ☆ Real-time dynamic curve/Date and Time



- ☆ Temperature/time set
- ☆ The percentage of moisture content/dry residual
- ☆ Store historical set
- ☆ Option:Aluminum box/Printer/Grinder

产品参数Product specifications

产品型号	Model	IS-100MW
最大称量	Capacity	110g/1mg
产品价格	Price(USD)	
传感器	Sensor	HBM
秤盘尺寸	Pan size	Φ90mm
可读性	Readability	1mg
使用温度范围	Operating Temp.Range	5°C-35°C
加热方式	Heat Source	HALOGEN LAMP-2
温度传感器	Temp Sensor	PT-100
温度范围	Temp Range	40°C-199°C
温度间隔	Temp Step	1°C
水分范围	Moisture Range	0.00%--100.00%
水份可读精度	Moisture Readability	0.01%
干燥范围	Dry Range	100.00%-0.00%
干燥可读	Dry Readability	0.01%
储存地址	Number of Storage	15
包装尺寸	Packing Size	490x360x350mm
毛重	G.Weight	7.5kg