

IS-MS智能卤素水分测定仪

Halogen Moisture Analyzer

- ★ 7寸全彩触摸屏
 - ★ 全开关舱门/开放式透明窗
 - ★ 高亮卤素灯
 - ★ 高分子材料/耐高温模塑
 - ★ 双电机驱动/双风扇设计
 - ★ 智能双控温/多层不锈钢加热舱
 - ★ 实时动态曲线/时间日期
 - ★ 温度/时间可调
 - ★ 百分比显示水分含量/干燥余量
 - ★ 可记忆多组干燥进程
 - ★ 连接PC、打印机
 - ★ 选购：打印机
-
- ☆ 7 inch touch screen
 - ☆ Automatic door/Transparent window
 - ☆ Highlight halogen lamp
 - ☆ Polymer materials/Heat resistant molding
 - ☆ Dual motor drive/Double fan design
 - ☆ Temp.control/Stainless steel chamber
 - ☆ Real-time dynamic curve/Date and Time
 - ☆ Temperature/Time set
 - ☆ The percentage of moisture content
 - ☆ Store historical set
 - ☆ Connet PC and printer
 - ☆ Option:Printer



产品参数 Product specifications

产品型号 Mode	IS-100MS	IS-100MS(plus)	IS-200MS	IS-200MS(plus)
最大称量 Range (g)	110g		210g	
读数精度 Readability(g)	0.001g		0.001g	
使用温度 Operating Temp	5℃-35℃			
秤盘尺寸 Pan Size	∅ 100mm			
加热方式 Heat Source	卤素灯 Halogen Lamp			
温度传感器 Temp.Sensor	PT 100			
温度范围 Temp. Range	40℃-230℃			
温度间隔 Temp.Step	1℃			
水分范围 Moisture Range	0.00%-100.00%			
水分可读精度 Moisture Readability	0.01%			
干燥剩余范围 Dry Residual Range	100.00%-0.00%			
干燥剩余可 Dry Residual Readability	0.01%			
ATRO	100%-999%			
ATRO	0%-999%			
温度设定 Temp Setting	40℃-230℃ By 1℃ Step			
时间设定 Time Setting	1-99min by 10 s			
储存地址 Number Of Storage	20			
历史记录 Number Of History	20			
加热部分 Heater	220V ± 15% 50HZ/ 110V ± 15% 60HZ 400W			
天平部分 Balance	Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V			
机械部分 Machine	Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive)			
主机尺寸 Host Dimension	215X195X415mm			
仪表尺寸 Indicator Dimension	200X75X135mm			
操作高度 Operation Height	275mm			
加热舱高度 The Chamber Height	35mm			
显示方式 Display	7寸高清触控显示/7 inch touch panel			
输出端口 Interface	RS232/RJ45/USB...			
通讯方式 Communication Mode	网线Cable	无线Wireless	网线Cable	无线Wireless
蓄电池 Rechargeable Battery	无 No	10,000mAh	无 No	10,000mAh
校准方式 Calibration	砝码校准 External Calibration			
功能扩展 Function expansion	可定制 Customized			