

IS-MW快速水分测定仪

Rapid Moisture Analyzer

ISmart 艾斯玛特

- ★ 5寸LCD全彩触摸屏/中英文显示切换
- ★ 高亮卤素灯/HBM传感器
- ★ 铸铝外壳/多层不锈钢加热枪
- ★ 实时动态曲线/时间日期
- ★ 温度/时间可调
- ★ 百分比显示水分含量/干燥余量
- ★ 可记忆多组干燥进程
- ★ 选购:铝箱/打印机/粉碎机

- ☆ 5 inch touch screen /CH and EN switch
- ☆ Hihlight halogen lamp/HBM sensor
- ☆ Aluminum shell/Stainless steel chamber
- ☆ Real-time dynamic curve/Date and Time



- ☆ Temperature/time set
- ☆ The percentage of moisture content/dry residual
- ☆ Store historical set
- ☆ Option:Aluminum box/Printer/Grinder

产品参数 Product specifications

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 产品型号 Mode | IS-100MW |
| 最大称量 Range (g) | 110g |
| 读数精度 Readability(g) | 0.001g |
| 使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ |
| 秤盘尺寸 Pan Size | ∅ 90mm |
| 加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp |
| 温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 |
| 温度范围 Temp. Range | 40℃-199℃ |
| 温度间隔 Temp.Step | 1℃ |
| 水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% |
| 水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% |
| 干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% |
| 干燥剩余可读 Dry Residual Readability | 0.01% |
| 温度设定 Temp Setting | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
| 时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s |
| 储存地址 Number Of Storage | 15 |
| 历史记录 Number Of History | 15 |
| 加热部分 Heater | 220V ± 15% 50HZ 400W |
| 天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ Output:9V |
| 包装尺寸 Host Dimension | 360X490X350mm |
| 加热舱高度 The Chamber Height | 22mm |
| 显示方式 Display | 5寸触摸屏 |
| 校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration |
| 输出端口 Interface | Rs232 |