

# iStir HP 320

# 数字热板搅拌器



- 3顶板选项 (陶瓷涂层, 不锈钢或铝)-选择任意一种
- 强大的马达可达10升搅拌能力
- 从环境温度到320°C的温度范围
- 速度设置从200到2200转/分钟, 转速为-10转/分钟
- 运行时间-1至999分钟和无限模式
- 最大装载量为10升
- 具有上次运行记忆功能的微处理器控制器
- 大而清晰的关键参数显示, 便于阅读
- 标准附件包括:
  - 1个高强度磁力搅拌棒 (25 x 8毫米)
  - 温度传感器探头PT1000
  - PT 1000传感器探头的支座支架带有凸台头夹

### 可选配件

电机	直流电机
搅拌位置数	1
最大搅拌容量	10 Liters
速率范围	200 to 2200 RPM
速度控制	10 RPM/步
温度范围	室温to 320°C
安全温度	345
温度控制	1°C/步
工作时间	1到999分钟或无限模式
温控精度[+/-K]	1

推荐搅拌棒长度	25 mm
工作面板尺寸	140mm
尺寸 ( WxDxH )	156X248X104mm
发热量	600W
按DINEN保护等级	IP 21
允许的环境温度	5-40°C
允许相对湿度	80%
重量	2.2 Kg
输入电压	110V 2.65A, 220V 2.65A
电机额定输入输出	5- 7W
总功耗	610 W

### 配件 ( 需单独采购 ) :

QP	携带盘子	
Q20	四分之一反应块-4位置x 20ml适合QP承载板	
Q30	四分之一反应块-4位置x30毫升适合QP承载板	
Q16	四分之一反应块-7位x 16毫升适用于QP承载板	
Q8	四分之一反应块- 10位x 8毫升适合QP承载板	
Q4	四分之一反应块-12位x 4毫升适用于QP承载板	
RB500	500ml反应块- ( 也可用于较小的反应容器)	
S2	PT 1000传感器探头的支座支架带有凸台头夹	
T2	PT 1000传感器	