



- 免维护长寿命无刷直流电动机
- 微处理器控制：使数字变速和时间设置与最后运行记忆功能
- 不同工作规程的单仪表转子的合理选择
- 精确的RPM设置从500到4000转/分钟，最小计数为10转/分钟
- 单转子可以接受不同尺寸的管（带适配器）
- 安全运行的自动不平衡检测
- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置
- 低负荷高度紧凑设计，便于操作
- 编程特性：用户可以保存和运行多达99个定义的程序（协议）
- 功能强大的电机可提供高达3684 × g触摸调整转换 RPM- RCF
- 3转子选项（包括任何1个）

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 电机        | 无刷直流电动机         |
| 转速范围      | 500 to 4000 RPM |
| 转速精度      | ± 100 RPM       |
| 运行时间      | 1到999分钟&无限模式    |
| 尺寸(WxDxH) | 355 × 415x173   |
| 机器重量      | 8.5 kg (包括转子)   |
| 允许环境温度    | 5-40℃           |
| 允许环境湿度    | 80%             |
| 输入电压      | 24V3.4A         |
| 功耗        | 83W             |

| Rotor Specification | 6 Tubes Rotor |         | 8 Tubes Rotor | 16 Tubes Rotor |
|---------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 转子                  | 6 x 10 ml摇摆转子 |         | 8 x 15ml固定角度  | 16 x 10 ml固定角度 |
| 适配器 (最大)            | 6 x 10ml      | 6 x 4ml | 8x 15ml       | 16 x 10ml      |
| 离心力                 | 2270 g        | 1840 g  | 1950 g        | 2180 g         |
| 加速时间                | 45秒           |         | 45秒           | 45秒            |
| 减速时间                | 40秒           |         | 70秒           | 70秒            |
| 功率                  | 83W           |         | 24w           | 35W            |
| 电流                  | 3.4 A         |         | 1 A           | 1.45 A         |