

iStir Quattro



- 无电机 - 无需维护, 无需移动部件
- 紧凑的设计 - 低纵横比 - 厚度仅为 13.4 毫米
- 数字显示从 15 到 1200 RPM 的速度设置
- 微处理器控制渐进速度加速
- 脉冲模式功能 - 改变方向以获得适当的混合结果
- 不锈钢顶面耐腐蚀
- IP 65 安全设计
- 定时器设置功能, 从 1 到 99 分钟和无限模式
- 1600 毫升的容量 - 适用于长达 25 毫米的搅拌棒

无电机磁力搅拌器

搅拌量 (最大) (在 H2O 中测试)	400 ml
搅拌位置数	4
速率范围	15 - 1200 RPM
工作时间	1 to 99 mins
自动方向变化 / 脉冲模式	Yes
自动换向时间间隔	30 秒
数字显示	Yes
推荐搅拌棒长度	25 mm
板面材料	不锈钢
板面尺寸 (L x W)	385 x 122 mm
尺寸 (W x D x H)	457 x 126 x 13.4 mm
两个搅拌点之间的距离	95 mm
按 DIN EN 60529 保护等级	IP 65
允许环境温度	5 - 40° C
重量	1.9 Kg
输入电压	9V2A
功耗	13W

- 标准附件包括:
- 4 高强度磁力搅拌棒 (25 x 8 毫米)
- 可选配件: 搅拌棒: 每包 100 个单位