

iFuge D06

医用离心机



- 速度设置从 500 到 6500 RPM 和定时器从 30 秒到 30 分钟和无限模式
- 转子可以接受不同尺寸的管（带适配器）
- 一键转换 RPM 到 RCF
- 标准配件包括：
 - 适用于所有采血管（2,5,7,9 毫升管）
 - 6（可高压灭菌的转子）×10/15 毫升固定角度
 - 无刷直流电机免维护，使用寿命长
 - 带有速度和时间设置的大型数字显示器
 - 用微处理器进行不平衡检测（存储上次运行的内存）
 - 功能强大的电机可提供高达 3684 x g-1 触摸式调节 RPM- RCF 转换
 - 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置

高温高压或非高温高压	6 Tube Rotor	8 Tube Rotor
电机	无刷电机	
最大容量	6x15 ml	8x15 ml
转速范围	500 to 6500 RPM	
最大离心力	3684 x g	3873 x g
转速精度	± 100 rpm	
运动时间	1 分钟到 30 分钟 & 无限模式	
加速时间	43 ± 2 秒	
Deceleration Time	40 ± 2 秒	
尺寸 (L x W x H)	260 x 244 x 203 mm	
重量	4 Kg (带转子)	
输入电压	24 V4A	24 V5A
功耗	100 W	120 W

可选转子

D06-8S 8×10 / 15 ml 固定角度（可以取所有标准采血管）