

iShak PS 10/20

高达7.5公斤的平台摇床(2个版本—轨迹和线性)



- 振动轨道为 7.5 公斤的振动筛
- 无刷直流电动机长寿命免维护运行
- 用于速度和时间调节的 LED 显示屏。可以同时查看速度、时间和模式操作
- 不同的附着平台可以使用几乎所有形状和尺寸的容器。
- 速度范围从 50 到 500 rpm(轨道和直线运动为 10 毫米)和 50 到 300 rpm(轨道和直线运动为 20 毫米)
- 程序模式允许设置 CW、CW、速度、时间、驻留时间、序列和循环操作。
- 运行内存功能可以轻松地重复性试验

电机	无刷直流
轨道 / 直线运动	10 mm / 20 mm 直径
变速	50 to 500 RPM / 50 to 300 RPM
运行时间	1 min to 99.59 hours
数字显示	Yes
最大允许重量	7.5 Kg (包括附件)
平台尺寸 (L x W)	330 x 330 mm
尺寸 (W x D x H)	408 x 350 x 99 mm
保护等级	IP 21
允许环境温度	5° C to 40° C
允许相对湿度	<80%
允许时间	100%
重量	10 kg
噪音分贝	<60 dB
输入电压	24V1.5A
功率	24W
RS-232 接口	任选

平台振动器附件 (单独订购)

UA-01	带可调节杆的通用平台 (容量 - 13 x 100 毫升 / 13 x 150 毫升 / 9 x 250 毫升 / 6 x 500 毫升 / 5 x 1000 毫升)
DA-0	磁盘附件带防滑托盘的底座
FA-01	漏斗附件
SH01-PPC	塑料夹子底板 (容量 9 夹子 x 250 毫升 / 9 夹子 x 500 毫升)。不包括夹具
SPC-1	适用于 SH01-PPC 的 250ml 烧瓶的塑料夹
BPC-1	500 ml 烧瓶 SH01-PPC 的塑料夹子
SH01-SSP-250	不锈钢夹具底座 (容量 9 个夹具 x 100ml / 9 个夹具 x 150ml / 9 个夹具 x 250ml, 不包括夹具)
SC-100	适用于 100 毫升烧瓶的不锈钢夹具适用于底座 SH01-SSP-250
SC-15	适用于 150 毫升烧瓶的不锈钢夹具, 适用于底座 SH01-SSP-250
SC-250	适用于 250 ml 烧瓶的不锈钢夹具, 适用于底座 SH01-SSP-250
SSP-500	不锈钢夹具底座 (容量 9 个夹具 x 500ml / 5 个夹具 x 1000ml) - 不包括夹具
SC-500	适用于 500 毫升烧瓶的不锈钢夹具适用于基板 SH01-SSP-500
SC-1000	适用于 1000 毫升烧瓶的不锈钢夹具, 适用于基板 SH01-SSP-500