

iRoll BR3/BR5

数字滚筒(两位/四位滚轴)



- 温和的滚动运动以实现最佳混合
- 可调速范围 BR3 (1-15) rpm /BR5 (3-45) rpm
- 定时器范围从 1 分钟到 99 分钟和无限模式
- 免维护无刷直流电动机，运行平稳，寿命长
- 可拆卸的滚筒，用于正确的清洗和更好的污染防护
- 可调式辊距，可容纳不同直径的管子
- 瞬时顺时针滚动物构 - 脉冲模式
- 便于数值设置的数字显示
- 可编程脉冲模式
- 占地面积小，3/5 辊设计
- 适用于血液样品和粘性物质的混合
- 在不同负载条件下精确控制的闭环操作
- 24VDC 低压仪表
- 80% 湿度和室温 40° C 以下工作

产品型号	3 通道滚动混合仪	5 通道滚动混合仪
电机	无刷直流电机	无刷直流电机
管辊数	3 Rollers	5 Rollers
运动模式	滚动	滚动
速率范围	1 to 15 RPM	3 to 45 RPM
转速精度	± 1 RPM	± 1 RPM
速度步长	1 RPM	1 RPM
定时范围	0 到 99 分钟和连续模式	0 到 99 分钟和连续模式
最大承载能力	5 Kg	6 Kg
可拆卸	Yes	Yes
尺寸	500 x 365 x 93 mm	500 x 370 x 93 mm
保护等级	IP 21	IP 21
允许环境温度	5° C to 40° C	5° C to 40° C
允许相对湿度	<80%	<80%
重量	5.5 Kg	6 Kg
输入电压	24V 0.2A	24V 0.3A
功耗	4W	6W