



产品特点

- 陶瓷涂层，不锈钢顶板
- 强大的马达可达10升搅拌能力
- 从环境温度到320℃的温度范围
- 速度设置从200到2200转/分钟，转速为-10转/分钟
- 运行时间-1至999分钟和无限模式
- 最大装载量为10升
- 具有上次运行记忆功能的微处理器控制器
- 大而清晰的关键参数显示，便于阅读

可选配件

电机	直流电机	推荐搅拌棒长度	25 mm
搅拌位置数	1	工作面板尺寸	140mm
最大搅拌容量	10 Liters	尺寸 (WxDxH)	156X248X104mm
速率范围	200 to 2200 RPM	发热量	600W
速度控制	10 RPM/步	按DINEN保护等级	IP 21
温度范围	室温to 320℃	允许的环境温度	5-40℃
安全温度	345	允许相对湿度	80%
温度控制	1℃/步	重量	2.2 Kg
工作时间	1到999分钟或无限模式	输入电压	110V 2.65A, 220V 2.65A
温控精度[+/-K]	1	电机额定输入输出	5- 7W
		总功耗	610 W

标准附件

MS01-B1 搅拌棒：每包100个单位	1个高强度磁力搅拌棒(25x8毫米)
S2	PT 1000传感器探头的支座支架带有凸头头夹
T2	PT 1000传感器