



产品特点

- 带编程功能的数字显示器(用户可设置9个程序)
- 速度设置从10到80RPM
- 定时器设置从1到99分钟和无限无限模式
- 脉冲模式功能，用于最佳混合
- 最大装载能力2公斤，适合更多不同尺寸的管子
- 坚固安全，稳定运行
- 数字显示易于设置值
- 占地面积小，充分利用实验室空间
- 适合混合血液样品和粘性物质
- 在不同负载条件下精确控制速度的闭环操作
- 24VDC低压仪表
- 磁盘附件和夹具(订购时从下面选择1)

电机	无刷直流
运动模式	旋转
速率范围	10 to 80 RPM
转速精度	± 1 RPM
速度步长	1 RPM
运动时间	0到99分钟&无限模式
圆盘角度	可调节0至90°
最大承载能力	2 kg
可拆卸圆盘板	Yes
尺寸 (WxDxH)	382X330X320
保护等级	IP 21
允许环境温度	5℃ to 4℃
允许相对湿度	<80%
重量	4.5 Kg
输入电压	24V0.2A
功耗	4.5 W

可选配件（需单独采购）：

D1-50	磁盘:12 x 50毫升管以及12个C50夹具	
C50	50毫升管夹，适用于D1-50，如需另外订购	
D2-15	磁盘: 24 x 15毫升管以及25个C15夹具	
C15	15毫升管夹，适用于D2-15，如需另外订购	
D3-05	磁盘:44X2毫升管和44个C05夹子	
C05	5毫升/ 2毫升管夹，适用于D5-05，如需另外订购	