



产品特点

- 免维护长寿命无刷直流电动机
- 微处理器控制:使数字变速和时间设置与最后运行记忆功能
- 不同工作规程的单仪表转子的合理选择
- 精确的RPM设置从500到4000转/分钟，最小计数为10转/分钟
- 单转子可以接受不同尺寸的管(带适配器)
- 安全运行的自动不平衡检测
- 在运行完成时弹出自动盖的盖锁安全装置
- 低负荷高度紧凑设计，便于操作
- 编程特性:用户可以保存和运行多达99个定义的程序(协议)
- 功能强大的电机可提供高达3684xg
- 触摸调整转换RPM-RCF
- 3转子选项(包括任何1个)



电机	无刷直流电动机
转速范围	500 to 4000 RPM
转速精度	± 100 RPM
运行时间	1到999分钟&无限模式
尺寸(WxDxH)	355 × 415x173
机器重量	8.5 kg (包括转子)
允许环境温度	5-40℃
允许环境湿度	80%
输入电压	24V3.4A
功耗	83W

Rotor Specification	6 Tubes Rotor		8 Tubes Rotor	16 Tubes Rotor
转子	6 x 10 ml摇摆转子		8 x 15ml固定角度	16 x 10 ml固定角度
适配器 (最大)	6 x 10ml	6 x 4ml	8x 15ml	16 x 10ml
离心力	2270 g	1840 g	1950 g	2180 g
加速时间	45秒		45秒	45秒
减速时间	40秒		70秒	70秒
功率	83W		24w	35W
电流	3.4 A		1 A	1.45 A