



产品特点

- 24x1.5/2.0ml闭合转子
- 无刷直流电机具有低噪音的高效性能
- 大背光LED显示屏，快速设置与最后运行记忆功能
- 最大速度为13400转/分钟，最大离心力17040xg
- 盖锁安全运行完成后，盖自动打开，一键转换RCF/RPM
- 封闭式转子设计，噪声小，热量产生少，样品安全性高
- 不平衡探测器与自动切断安全操作，运行时间:1-999分钟&无限模式
- 占地面积小节省宝贵的实验空间，安全低压装置
- 即使在最大运行速度下也能平稳无声运行，一键瞬时离心功能
- 可编程功能，最多可以设置99个自定义程序，每个程序4行

标准配件包括:

- 电源适配器
- 24孔转子(预装)，适配器0.1/0.210.5毫升微管适配管
- T型扳手



电 机	无刷直流电机
最大容量	24x1.5/2ml
转速和离心力	13400RPM
	17040g
转速精度	± 100RPM
工作时间	1至999分钟&无限模式
可编程功能	最多可设置99个自定义程序，每个程序4行
允许环境温度	5-40℃
允许相对湿度	<80%
噪音	<65dB
尺寸 (WxDxH)	355x415x173mm
重量	7.7kg(带转子)
输入功率	24V4.5A
功耗	108W