



产品特点



- 具有5/10/15搅拌位置的高性能多位置搅拌器，实验室空间的最佳使用。
- 具有数字显示的可变速度和时间设置
- 从室温到12℃的温度设定
- 使用多个传感器的加热板上均匀的温度分布
- 无刷直流电动机，寿命长，免维护
- 通过数字显示同时显示实际温度和设定温度。
- 在所有的位置无声和一致搅拌
- 专用“热板”指示灯
- 脉冲模式用于剧烈混合。
- 具有内置安全切断的防水加热器

产品	HP 10M	HP15M
电机	无刷直流	无刷直流
搅拌位置数	10	15
每个位置的最大搅拌量	400 ml	400 ml
设备最大搅拌量(H2O)	4 Liters	6 Liters
速率范围	300 to 1500 RPM	300 to 1500 RPM
速度控制	10 RPM / Step	10 RPM / Step
加热温度范围	室温-120℃	室温-120℃
温度控制	1℃ / Step	1℃ / Step
时间范围	1 to 999 minutes & Infinite	1 to 999 minutes & Infinite
推荐搅拌棒长度	25 mm	25 mm
设置板尺寸	460 x 178 mm	460 x 264 mm
尺寸 (Wx Dx H)	565 x 196x 75 mm	568x 282x 76 mm
最大热输出	330 W (110V)	682 W (110V)
	375 W (220V)	750 W (220V)
按DINEN保护等级	IP42	IP42
允许环境温度	5- 40℃	5- 40℃
允许相对湿度	80%	80%
重量	5 Kg	7 Kg
输入电压	110V_3.6A	110V_7.25A
	220V_1.7A	220v_3.45A
功率	400W	800 W
RS 232接口	任选	任选